

# Экструзионная линия по производству широких древесных досок



## Описание

Линия предназначена для производства широких древесных досок, а также террасной доски ДПК (декинга), лаги ДПК, ограждения, профиль оконного профиля, подоконников, плинтуса и других профильно-погонажные изделия, благодаря возможности смены формующих фильер.

Линия комплектуется:

- двухшнековым или одношнековым экструдером, в зависимости от того производится изделие из гранул или порошкообразной композиции,
- загрузочным бункером с гравиметрической или принудительной подачей материала (в зависимости от типа комплектации экструдера);
- экструзивной головкой;
- калибровочным столом с регулируемой подачей вдоль оси экструзии;
- «сухими» вакуумными калибраторами (две стадии калибровки);
- водокольцевым вакуумным насосом для создания вакуума в вакуумных калибраторах;
- воздушным ножом для обдува поверхности панелей (при ламинировании);
- отрезным устройством ;
- укладочным устройством.

В качестве сырья могут быть использованы как гранулированные, так порошкообразные полимерные композиции.

Опции:

Устройство (станцией) для ламинирования поверхности при выпуске подоконников.

Аспирационная установка для сбора пыли после воздушного ножа.

Маркировочное устройство.

Двухстадийный турбосмеситель.

Вибросито для просева порошкообразных композиций.

Технологическое сопровождение (отработка рецептур и технологического режима, программа расчета для оптимизации рецептур).

В качестве сырья могут быть использованы как гранулы полимерной композиции, так порошкообразная композиция. Различные технические исполнения установки в сочетании с правильно подобранными рецептурами позволяет перерабатывать древесно-полимерные композиции как на основе ПВХ, так содержащие в качестве связующего ПЭ, ПП и их сополимеры.

 [Технологические схемы производства изделий из древесно-полимерных композиций \(ДПК\)](#)

## Технические характеристики

Линия состоит из конического двухшнекового экструдера, фильеры, вакуумного калибровочного стола, тянущего устройства, отрезного устройства и укладчика.

Модель	SJZ80/156	SJZ92/188
Двигатель (кВт)	55	110
Диаметр шнеков (мм)	80/156	92/188
Скорость (оборот\мин))	437	34.7
Производительность (кг\ч)	250-400	500-700

Модель хвоста	YF600 (800)	YF1000 (1250)
Максимальная ширина профилей (мм)	600 (800)	1000 (1250)
Мощность без экструдера (кВт)	45	65

**Адрес:** 160025, г. Вологда, Конева 15, 3 этаж  
офис 319-331, БЦ «Деловой квартал»

**Время работы:** пн-пт: с 9.00 до 18.00

### Отдел продаж:

Телефон: 8 (8172) 57-83-67; 8 800 555-08-60

e-mail: [info@plasticmachinery.ru](mailto:info@plasticmachinery.ru)

### Офис в Москве:

Адрес: г. Москва, Мажоров пер. дом 14

Телефон: [+7 \(499\) 649-45-99](tel:+7(499)649-45-99)

### Технический отдел:

Телефон: 8 (8172) 57-83-67

e-mail: [tex.dir@plasticmachinery.ru](mailto:tex.dir@plasticmachinery.ru)

### Отдел логистики:

Телефон: 8 (991) 472-10-06

e-mail: [aa@plasticmachinery.ru](mailto:aa@plasticmachinery.ru)

### Отдел кадров:

Телефон: 8( 991) 474-41-42

e-mail: [natalya.mikheeva@plasticmachinery.ru](mailto:natalya.mikheeva@plasticmachinery.ru)

**Отдел маркетинга:**

Телефон: 8 (8172) 26-51-96

e-mail: [nelly.redkina@plasticmachinery.ru](mailto:nelly.redkina@plasticmachinery.ru)

**Бухгалтерия:**

Телефон: 8 (8172) 23-99-12

e-mail: [glavbuh@plasticmachinery.ru](mailto:glavbuh@plasticmachinery.ru)

**Наши контакты офиса в Шанхае:**

Адрес: No.77, Xieyi road, Qiandeng town, Kunshan city, Jiangsu province (под Шанхаем)

Tel: +86-13916634375;

e-mail: [kacian0418@hotmail.com](mailto:kacian0418@hotmail.com)