Линия для производства профиля и профильно-погонажных изделий

Описание

Линия для производства профиля серии YF используется для производства дверных и оконных профилей, подоконников, декоративных панелей для отделки стен и потолков, кабельных коробов, сайдингов, профилированного ячеистого листа из ПВХ.

Линия для производства профиля различного вида (полых, камерных, сплошных) использует формующую оснастку, подбирается двухшнековый параллельный (конический) экструдер с соответствующими техническими характеристиками совместно с вакуумным калибрующим столом, тянущим устройством, отрезным устройством, приемным лотком и т.д. Производительность линий для производства ПВХ профиля составляет 60-700 кг/час в зависимости от выбранной модели.

Тянущее устройство имеет уникальную технологию подъема. Его работа стабильна, имеет высокую надежность и большое усилие протяжки. В вакуумном калибровочном столе используется высокоэффективная циркуляционная система охлаждения, которая великолепно справляется с охлаждением и калиброванием и удовлетворяет требованиям высокоскоростной экструзии профиля.

Скорости отвода готового изделия и резки на отрезном устройстве синхронизированы. Все операции управляются импортной микропроцессорной техникой. Линия для производства ПВХ профиля имеет технологичный и современный дизайн, отличается стабильной, надежной работой и может выполнять автоматическое отрезание профиля фиксированной длины. Может быть укомплектована автоматическим загрузчиком порошковых материалов. При производстве различных видов профиля приемный лоток может иметь длину 4, 6, 8, 11 метров и т.д. Использование двухшнекового параллельного экструдера особенно подходит для высокоскоростной экструзии профильно-погонажных материалов.

Технические характеристики

Модели	YF180	YF240	YF300	YF600	YF900	YF1200
Максимальная ширина изделия (мм)	180	240	300	600	900	1200
Высота протягивания (мм)	150	150	150	150	150	150
Усилие протягивания (кН)	2	2	2	30	40	50
Скорость протягивания (м/с)	0-5	0-5	0-5	0-3	0-2.5	0-2.5

Общая мощность оборудования (кВт)	35	35	30	30	40	45
Потребление воды для охлаждения (m3/ч)	6	6	6	9	12	15
Сжатый воздух (мПа)	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6

Адрес: 160025, г. Вологда, Конева 15, 3 этаж
офис 319-331, БЦ «Деловой квартал»
Время работы: пн-пт: с 9.00 до 18.00

Отдел продаж:
Телефон: 8 (8172) 57-83-67; 8 800 555-08-60
e-mail: info@plasticmachinery.ru

Офис в Москве:
Адрес: г. Москва, Мажоров пер. дом 14
Телефон: +7 (499) 649-45-99

Технический отдел:
Телефон: 8 (8172) 57-83-67
e-mail: tex.dir@plasticmachinery.ru

Отдел логистики:
Телефон: 8 (991) 472-10-06
e-mail: aa@plasticmachinery.ru

Отдел кадров:
Телефон: 8(991) 474-41-42
e-mail: natalya.mikheeva@plasticmachinery.ru

Отдел маркетинга:
Телефон: 8 (8172) 26-51-96
e-mail: nelli.redkina@plasticmachinery.ru

Бухгалтерия:
Телефон: 8 (8172) 23-99-12
e-mail: glavbuh@plasticmachinery.ru

Наши контакты офиса в Шанхае:
Адрес: No.77, Xieyi road, Qiandeng town, Kunshan city, Jiangsu province (под Шанхаем)
Tel: +86-13916634375;
e-mail: kacian0418@hotmail.com