

# Серия EDIS-DL Large 900DL/1050DL/1200DL/1300DL



## Описание

Термопластавтоматы HYUNDAI - это воплощение высокой производительности, точность литья системы сервопривода, экономия до 70% энергии по сравнению с обычными гидравлическими системами.

### Гибридная сервосистема

- Экономия эксплуатационных расходов
- Энергосбережение до 70%
- Высокая воспроизводимость, отзывчивость и точный контроль
- Высокая производительность впрыска и регулировка давления впрыска

### Узел смыкания

- Сверхмощные валики
- Автоматическая регулировка высоты пресс-формы
- Изменение валиков через ВЭД
- Пропорциональный клапан в зажиме открытый/закрытый
- Многоцелевая система зажима

### Узел впрыска

- Принятие направляющего блока LM для впрыска и дозирования
- Контроль температуры ПИД-регулятора
- Механизм прямого винта

## Технические характеристики

Unit	EDIS 900DL	EDIS 1050DL	EDIS 1200DL	EDIS 1300DL
<b>사출부 Узел впрыска</b>				
스크류구분 Тип винта и цилиндра	-	A B	A B	A B
스크류직경 Диаметр винта	mm	110 120	110 120	120 130
사출압력 Давление впрыска	kgf/cm <sup>2</sup> Mpa	1698 1427 166 140	1698 1427 166 140	1715 1461 168 143
이론사출용량 Предполож. величина впрыска	cm <sup>3</sup>	5750 6842	5750 6842	7464 8760
사출중량 Вес одного впрыска (ПС)	g	5233 6226	5233 6226	6792 7972
사출율 Скорость впрыска	cc/sec	800 952	800 952	1165 1367
사출속도 Скорость впрыска	mm/s	89	89	103
사출행정 Ход впрыска	mm	605	605	660
스크류회전수 Макс. скорость шнека	rpm	100	100	125

#### 형체부 Узел смыкания

형체력 Усилие смыкания	ton	900	1050	1200	1300
데이라이트 Макс. просвет	mm	2350	2450	2450	2550
형체스트로크 Длина хода смыкания пресс-формы	mm	1850	1850	1850	1850
최대/최소형두께 Макс./мин толщина пресс-формы	mm	1350/500	1350/600	1350/600	1350/700
타이바간격 Расстояние между затяжками	mm	1320 x 1120	1390 x 1190	1360 x 1160	1430 x 1430
형반크기 Размеры плит	mm	1820 x 1600	1900 x 1700	1900 x 1700	2000 x 2000
에젝터방식 Кол-во выталкивающих шпильек	-	25 Point, in cross line	25 Point, in cross line	25 Point, in cross line	29 Point, in cross line
에젝터력 Сила выталкивания	ton	26.5	26.5	26.5	47.1
에젝터스트로크 Ход выталкивателя	mm	250	250	250	300

#### 일반부 Общие характеристики

펌프모터용량 Мощность электродвигателя	kW	68 x 2 + 18.5	68 x 2 + 22	68 x 2 + 22	68 x 2 + 48 + 22
히터용량 Мощность нагревателя	kW	43.3	43.3	43.3	58.5
총전기용량 Общая электрическая мощность	kW	197.8	201.3	201.3	264.5
오일탱크용량 Резервуар для гидравл. масла	ℓ	2500	2500	2500	3000
외형크기 Размеры оборудования (ДхШхВ)	m	9.96 x 3.01 x 2.50	10.10 x 3.12 x 2.50	10.50 x 3.30 x 2.52	12.30 x 3.70 x 3.00
기계중량 Вес оборудования	ton	41	43	46	67

**Адрес:** 160025, г. Вологда, Конева 15, 3 этаж  
офис 319-331, БЦ «Деловой квартал»  
**Время работы:** пн-пт: с 9.00 до 18.00

**Отдел продаж:**

Телефон: 8 (8172) 57-83-67; 8 800 555-08-60

e-mail: [info@plasticmachinery.ru](mailto:info@plasticmachinery.ru)

**Офис в Москве:**

Адрес: г. Москва, Мажоров пер. дом 14

Телефон: [+7 \(499\) 649-45-99](tel:+7(499)649-45-99)

**Технический отдел:**

Телефон: 8 (8172) 57-83-67

e-mail: [tex.dir@plasticmachinery.ru](mailto:tex.dir@plasticmachinery.ru)

**Отдел логистики:**

Телефон: 8 (991) 472-10-06

e-mail: [aa@plasticmachinery.ru](mailto:aa@plasticmachinery.ru)

**Отдел кадров:**

Телефон: 8( 991) 474-41-42

e-mail: [natalya.mikheeva@plasticmachinery.ru](mailto:natalya.mikheeva@plasticmachinery.ru)

**Отдел маркетинга:**

Телефон: 8 (8172) 26-51-96

e-mail: [nelly.redkina@plasticmachinery.ru](mailto:nelly.redkina@plasticmachinery.ru)

**Бухгалтерия:**

Телефон: 8 (8172) 23-99-12

e-mail: [glavbuh@plasticmachinery.ru](mailto:glavbuh@plasticmachinery.ru)

**Наши контакты офиса в Шанхае:**

Адрес: No.77, Xieyi road, Qiandeng town, Kunshan city, Jiangsu province (под Шанхаем)

Tel: +86-13916634375;

e-mail: [kacian0418@hotmail.com](mailto:kacian0418@hotmail.com)