

Модель	XC-	D40L/30H	D80L/50H	D120L/80H	D160L/120H	D230L/150H
Сушильная система						
Мощность промышленного нагревателя (кВт)		3	3,9	6	6	7,2
Мощность промышленного нагнетателя (кВт)		0,25	0,4	0,75	0,75	1,5
Емкость сушильного шкафа (л)		40	80	120	160	230
Система осушения						
Мощность регенерируемого нагревателя (кВт)		3	3	3,5	3,5	4
Мощность регенерируемого нагнетателя (кВт)		0,25	0,25	0,25	0,25	0,4
Расход сухого воздуха (м³/ч)		30	50	80	120	150
Конвейерная система						
Мощность передачи нагнетателя (кВт)		0,75	0,75	0,75	0,75	1,5
Диаметр конвейерного шланга (дюйм)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Вакуумный бункер (л)		7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Сенсорный накопитель (л)		7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Габариты						
В (мм)		1670	1670	1670	1860	1860
Ш (мм)		1040	1040	1040	1190	1190
Диаметр (мм)		875	875	875	1000	1000
Вес (кг)		200	300	320	505	540

Наши контакты офиса в России:

Адрес: 160000, г.Вологда, ул.Конева, д.15

Телефон: +7 (499) 649-41-61

E-mail: hyundai@plasticmachinery.ru